

Agitateur magnétique "AG-15 E"



Avantages

Temps d'attente de mise et maintien jusqu'à 99 heures

Caractéristiques

Pour des récipients jusqu'à 15 litres.

Robuste, pour un usage continu.

Meuble extérieur métallique peint au four avec résine époxy.

Protection contre le débordement.

Diamètre du plateau: 140 mm.

Réglage multipoint de la vitesse (jusqu'à 1.500 tr/mn)

Chauffage par microprocesseur (jusqu'à 400° C)

Connexion pour capteur externe.

Precision: $\pm 1^\circ \text{C}$

Protection IP-54

Livré avec:

Barre PTFE de $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$.

Référence	Capacité récipient	Chauffage	H x L x P ext. en mm	Puissance W	Poids kg.
AG-15 E	15 l.	Jusqu'à 400° C	155 x 220 x 280	450	3

Agitateur magnétique "AG-15 E"

Accessoires:

Barreaux PTFE

Référence	Dimensions
IT-815	ø 8 x 15 mm
IT-820	ø 8 x 20 mm
IT-825	ø 8 x 25 mm
IT-832	ø 8 x 30 mm
IT-839	ø 8 x 40 mm
IT-850	ø 8 x 50 mm



Extracteur magnétique

Référence: VTRI



Tige

Référence: VSA-500



Pince

Référence: 2640



Thermocouple PT100 avec connexion

Référence: PT-100 ext

